HOTLINE

+49 (0)3695 / 85 855-0



PROCESO DE TRITURACIÓN EN 2 PASOS

El material entero primero se pretritura gracias a la geometría especial de los ejes. Posteriormente el doble peine lateral en combinación con el partidor producen la granulometría requerida.

VENTAJAS A PRIMERA VISTA

- **Gestión sincronizada/no sincronizada facultativa**
  Adaptación mutua de la velocidad de los ejes para una mejor alimentación de materiales diferentes
- **Motor Diesel potente de 220 CV**
  Motor Diesel Volvo Penta en clase EU IV / Tier 4 Final – poco consumo, ecológico y eficiente
- **Función automática de reversión**
  Protege las herramientas de corte contra roturas
- **Medidas compactas y poco peso**
  Peso total de 13,5 Ton permite el transporte con camión de 3 ejes de sistema de carga polibrazo ó remolque
- **Manejo sencillo y disponibilidad inmediata**
  Manejo por mando a distancia y montaje hidráulico – ¡listo en solo dos minutos!

APLICACIONES CON MUCHAS EXIGENCIAS



MATERIAL DE SALIDA
Hormigón, Escombro, Asfalto, Piedras Naturales, Ladrillos, Cerámica, Vigas de tren (lado más corto máx. 500 mm).

PRODUCTO FINAL
La granulometría final es de 0-55 mm con una producción de hasta 95 t/h con hormigón y hasta 110 t/h con escombro mixto.

OTROS MATERIALES
Abriendo las vigas de rotura se pueden triturar también materiales como metales, madera y basura con una granulometría superior.

ARJES
Recycling Innovation

ARJES GmbH | Recycling Innovation
Werksplatz 1 / D-36433 Leimbach
Alemania
Teléfono +49 (0)3695 / 85 855-0
Fax +49 (0)3695 / 85 855-14
E-mail: info@arjes.de

www.arjes.de

ARJES
Recycling Innovation

IMPAKTOR 250

Triturador de dos ejes por mandíbulas

www.arjes.de

IMPAKTOR 250

CAPACIDAD Y ROBUSTEZ EN UN FORMATO COMPACTO

El Impaktor 250 de ARJES es un triturador de piedra y escombros multifuncional para constructores y recicladores con necesidades moderadas. Ésta máquina compacta sobre orugas tritura multitud de materiales de gran dureza como escombro, hormigón, asfalto, piedra natural, etc. La geometría especial de los ejes para piedra, la gestión no sincronizada ó sincronizada y el sistema rompedor por dobles mandíbulas produce un producto final muy regular con pocos finos y gran producción.

MODELO	POTENCIA (kW / CV)	LARGO X ANCHO X ALTO TRANSPORTE (mm)	EJES (mm)	PESO (kg)
Impaktor 250	160 kW (220 CV)	6.700 x 2.400 x 2.800	1.500	13.500

Reservado el derecho a modificaciones técnicas, errores de impresión y de concepto. Todas las indicaciones son aproximadas de la versión standard. Versión Febrero 2017



TOLVA DE ALIMENTACIÓN

El mecanismo de trituración bien dimensionado disminuye la preparación necesaria del material p.ej. mediante tijera de hormigón y es insensible incluso a piezas metálicas mayores.

MOTOR Y CONTROL

Motor Diesel VOLVO PENTA con 220 CV en EU IV / Tier 4 final. Puesto de mando con Multi-Display para leer los datos de la máquina.

ORUGAS

Permite alta maniobrabilidad en todo tipo de terreno.

CINTA MAGNÉTICA

Imán permanente potente para separar férricos.

VERSIÓN ESTÁTICA

Como alternativa con motor eléctrico y sobre apoyos.

CINTA DE DESCARGA

Cinta de descarga reforzada con altura de descarga hasta 3.000 mm.

TRANSPORTE FÁCIL MEDIANTE CAMIÓN DE 3 EJES DE SISTEMA DE CARGA MULTILIFT