



TAURUS COMPACT ACH

Las prensas cizallas de la serie COMPACT están hechas de un cuerpo monolítico, ocupan poco espacio, no necesitan de cimentaciones ni de permisos especiales. Son fáciles de instalar y reposicionar.

En la parte posterior de la máquina, por el lado opuesto a la cizalla, se desarrolla, junto con la caja de alimentación, una estructura protegida que soporta el vástago de compresión longitudinal y que sujeta el motor eléctrico o diesel (según requerimientos). La planta eléctrica y oleodinámica necesarias a su funcionamiento autónomo.

La cizalla, dotada de un bastidor de soporte, funciona simplemente apoyada en el suelo, es una máquina de mediana dimensión dotada de **la original caja de compresión TAURUS**.

El sistema de precompresión patentado es definido por una base plana donde desliza la chatarra, longitudinalmente y lateralmente a la base donde actúan las dos **tapas basculantes**. Ambas tapas trabajan en modalidad "extracarrera" para facilitar la compresión del material y reducir el desgaste por roce.

El plano de la caja de precompresión así como las superficies internas y externas de las tapas son de HARDOX. Además de cizallar el material, pueden producir planchas expulsadas automáticamente.

		TAURUS				
		COMPACT ACH				
		ACH562	ACH662	ACH772	ACH872	ACH973
Fuerza de cizallamiento	t	500	600	700	800	900
Cuadro de longitud	mm	6100	6100	7200	7200	7200
Cilindros en cada ala	n.	2	2	2	2	3
Fuerza de compresión por cada ala	t	300	350	350	350	400
Motor eléctrico principal	kW	110	110	132	160	200
Dimensiones	mm	880x600xV	800x600xV	880x600xV	880x600xV	880x600xV
Categoría	HS	mediana	mediana	mediana	mediana	mediana

CAJA DE COMPRESIÓN DE TAPAS BASCULANTES

