



CARGADORA COMPACTA DE ORUGAS ZT090V



ZOOMLION

CARGADORA COMPACTA DE ORUGAS ZT090V

	Artículos	ZT090V
Rendimiento de trabajo	Peso de operación	3520 kg
	Carga nominal	917 kg
	Carga de vuelco	2620 kg
	Capacidad del cubo estándar	0.44 m³
	Velocidad máx. de desplazamiento	16.6 km/h
	Velocidad máx. del gancho	33 kN
	Fuerza de arranque de la pluma	16.5 kN
Motor	Fabricante	KUBOTA
	Modelo	V2403-CR
	Potencia nominal	47.9 kW / 2700 rpm
	Estándar de emisión	EU Stage V / Tier 4F
	Desplazamiento	2.434 L
Dimensiones	Longitud	3364 mm
	Longitud (sin cubo)	2636 mm
	Anchura	1725 mm
	Altura	2035 mm
	Ángulo de salida	30°
	Radio de giro hacia delante	2050 mm
	Radio de giro hacia atrás	1604 mm
	Longitud de la oruga sobre el suelo	1420 mm
Rango de operación	Altitud máx. de operación	3855 mm
	Altura de descarga	2390 mm
	Alcance de descarga	830 mm



CERVISIMAG



www.cervisimag.com/zoomlion

**OFICINAS
CENTRALES Y TALLERES**
Av. Pol. Industrial, 22
25200 CERVERA (Lleida)
Tel. 973 530 418
Móvil 615 047 329
andreu@cervisimag.com

DELEGACIÓN BARCELONA
C/ dels Capellans, 1
08170 MONTORNÈS DEL VALLÈS
(Barcelona)
Tel. 973 530 418
Móvil 670 420 238
jordi@cervisimag.com