

INTIMIDATOR™ 18XP

Astilladora de alimentación manual de 18" de capacidad

La Intimidator 18XP es una astilladora estilo tambor de alimentación hidráulica, que supera fácilmente a cualquier otra astilladora de su clase, usando aproximadamente 30 % menos combustible por tonelada o yarda cúbica de astilla producida. Con una amplia apertura de 20-1/2" por 20-7/8", un fuerte tambor de 37" de diámetro, un poderoso sistema de alimentación y opciones de motor de hasta 202 HP, ésta astilladora sobresale en limpiezas de terrenos ligeras. Opcional de orugas disponible.

DURADERA Y PODEROSA.

- Sistema de alimentación agresivo para un poder de tracción y compresión inigualables
- Tambor de 37" de diámetro con impresionante apertura de 20-1/2"
- Opciones de motor a gasolina o diesel



Astilla material voluminoso con limitada preparación

La Intimidator 18XP maneja fácilmente material con ramas debido a la amplia apertura y poderoso sistema de alimentación con caja de deslizamiento Bandit. Éste sistema presenta poderosos rodillos de alimentación horizontales duales de 20" de ancho por 10-5/8" de diámetro, potenciadas por motores hidráulicos de 32.3 CID. Los rodillos de alimentación están ubicados a pulgadas de las cuchillas, controlando efectivamente árboles y ramas complicadas. Esto reduce tiempo y costos de mano de obra a medida que aumenta la producción.

Sobresale en el astillado de material de gran diámetro

El tambor de 37" de diámetro permite que la mayor cantidad del material se astille en la mitad de abajo del tambor, con la veta de la madera como una astilladora estilo disco. El material es astillado usando menos energía y con menos vibración, maximizando el consumo de combustible y reduciendo la mantención. Grandes ramas y árboles enteros son astillados usando menos energía y con menos vibración, maximizando el consumo de combustible y reduciendo la mantención. La amplia apertura y sistema de alimentación con pendiente facilita la alimentación de grandes troncos, ramas y árboles a la astilladora.

Sistema de caja de deslizamiento

Éste único sistema permite a la rueda de alimentación superior moverse hacia arriba y abajo con el flujo y diámetro del material pasando a través del sistema de alimentación. El sistema de caja

de deslizamiento provee presión directa para aplastar el material. Incluido con la caja de deslizamiento, está el sistema de tensión de resorte patentado junto con el cilindro de elevación hidráulico, entregando presión adicional para un poder de tracción y compresión inigualables, haciendo que sea más fácil de alimentar y que la unidad sea más productiva.

Significativamente menor mantenimiento

La Intimidator 18XP tiene un tambor con deflectores internos. El tambor astillador y eje deberían durar la vida completa de la astilladora y tienen una garantía de 5 años GUTS. La construcción firme en la Intimidator 18XP permite asegurar una larga vida y desempeño sin problemas. Hacemos lo mejor para minimizar los tiempos muertos.

Más astilla de alta calidad por carga

La Intimidator 18XP tira astilla con más fuerza debido al diseño, tambor más grande, transición más pareja, descargas lisas y el Power Slot patentado. Esto significa más astilla por carga y menos viajes al sitio de descarga. También significa que la astilla de una astilladora Bandit es más uniforme y tiene mayor valor que la astilla de la competencia.



Bandit INDUSTRIES, INC.

6750 Millbrook Rd. • Remus, MI 49340 • 1-800-952-0178

EN LÍNEA EN



WWW.BANDITCHIPPERS.COM

Intimidator™ 18XP

Astilladora estilo tambor 18" de capacidad

Seguridad

- **Barra de seguridad (estándar)**
Provee una mejor oportunidad para cortar las cuerdas o líneas que pudieran ingresar inadvertidamente a la astilladora.
- **Cables de última oportunidad (estándar)**
Detiene/retrocede la rueda alimentadora en caso de emergencia al ser arrastrado.
- **Barra de seguridad del operador (estándar)**
Envuelta en 3 lados de la tolva de alimentación y controla la dirección de las ruedas alimentadoras.
- **Pala para empujar madera (estándar)**
Para alimentar desechos de madera.
- **Pasador de capó con candado (estándar)**
Previene acceso a tambor sin autorización.
- **Conector de inhabilitación del motor (estándar)**
Previene que el motor encienda sin el pasador del capó en su lugar.
- **Enganche de rueda alimentadora (opcional)**
Requiere que operadores controlen la operación de la rueda alimentadora con un pedal.
- **Parachoque hidráulico (opcional)**
Detiene mecánicamente las ruedas alimentadoras al golpearse, desviando poder hidráulico de las ruedas alimentadoras.



Bandit Backbone™

El Bandit Backbone es un compromiso de Bandit al servicio al cliente. Siempre ha sido parte de la filosofía Bandit y hoy sigue siendo así. Si usted tiene una astilladora de alimentación manual Bandit, independiente de el año, horas o estado de la garantía, Bandit Backbone está para ayudarle.



Opciones Populares



Motor a gasolina

Poderoso motor GM a gasolina de 165 HP para dar poder al Modelo 18XP.



Orugas

Disponible con orugas, la 18XP puede ser llevada directamente a los árboles.



Cabrestante Hidráulico

Éste opcional permite al operador traccionar fácilmente material de gran tamaño a la astilladora.

Intimidator™ 18XP

Especificaciones

MOTORES

REMOLCABLE:

- GM 130 o 165 HP Gasolina
- CAT o Perkins 122.5 HP Tier 4 Final
- CAT o Perkins 147 HP Tier 4 Final
- CAT o Perkins 174 HP Tier 4 Final
- CAT o Perkins 202 HP Tier 4 Final
- John Deere 139 HP Tier 4 Final
- John Deere 173 HP Tier 4 Final
- John Deere 200 HP Tier 4 Final

OPCIONES TIER 3 DIESEL (SÓLO EXPORTACIÓN):

- CAT o Perkins 122.5 HP Tier 4 Final
- CAT 142 HP Tier 3
- CAT 213 HP Tier 3
- John Deere 140 HP Tier 3
- CAT o Perkins 173.7 HP Tier 3

ORUGAS:

- CAT/Perkins 174 HP Tier 4 Final

OPCIONES TIER 3 DIESEL (SÓLO EXPORTACIÓN):

- CAT 142 HP Tier 3
- John Deere 140 HP Tier 3
- CAT 213 HP Tier 3

CHASIS

REMOLCABLE:

EJE - Simple 10,000 o 12,000 lbs. frenos eléctricos

RUEDAS- (2) 215/75R 17.5" en llantas de 8 pernos

ORUGAS:

DE GOMA - 305 DCR

DE ACERO - Caterpillar 305CR

(400MM, placa triple)

MEDIDAS:

	REMOLCABLE:	ORUGAS:
Largo: (Alim. cerrada)	16'	12' 6"
Largo: (Alim. abierta)	18' 1"	15'
Ancho:	7' 5"	8' 6"
Alto:	8' 8"	9' 3"
Peso:	9,000 lbs	12,500 lbs
Est. Combustible:	30 gal	50 gal
Est. Hidráulico:	12 gal	50 gal

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Capacidad:	18"
Apertura:	20-1/2" x 20-7/8"
Tambor:	37" diámetro x 22" ancho (3/8" grueso)
RPM:	1,080
Sist. Alim.:	Caja desliz. 20-1/2" x 18"
Resortes ajustables:	2 - 21"
Ruedas alimentadoras horizontales:	20" ancho x 10-5/8" diámetro
Pulgadas cúbicas desplazamiento:	32.3
Motores hidráulicos:	2
Descarga:	Estándar con Manivela manual
Deflector:	Manual 3 Posiciones
Enganche:	3 Posiciones, Aro 2-1/2"
Marco:	3/16" x 2" x 6" marco principal tubo rectangular con extensión de 3/8" x 3" x 6"
Tapa barras:	Preformados de aluminio medida 12
Gata:	8,000 libras estilo "Bulldog", con altura ajustable con capacidad de 15" y pie estacionario

Colores estándar y personalizados disponibles

6 colores estándar para elegir o seleccione uno personalizado para combinar su flota.

