

INTIMIDATOR™ 12XP

Astilladora de alimentación manual de 12" de capacidad

Profesionales del servicio del árbol, municipalidades y compañías de arriendo en busca de una astilladora estilo tambor, compacta pero a la vez poderosa de 12 pulgadas de capacidad, se enfocan en la Intimidator 12XP. Ésta impresionante astilladora presenta un tambor de 24" de diámetro y con 5,500 libras es fácil de remolcar. Gracias a su sólida construcción con el uso de componentes de la más alta calidad y ensamblada con fuerte soldadura, la Intimidator 12XP superará y durará más que otras astilladoras de 12 pulgadas de capacidad en el mercado.

COMPACTA Y PODEROSA.

- Apertura de 13" x 17" para grandes ramas y pequeños árboles
- Gran tambor astillador de 24" de diámetro con 4 cavidades
- Bajo consumo de combustible y fácil de remolcar



Astilla material voluminoso fácilmente

La Intimidator 12XP maneja fácilmente material con ramas debido a la amplia apertura y poderoso sistema de alimentación con caja de deslizamiento Bandit. Éste sistema presenta poderosos rodillos de alimentación horizontales duales de 17" de ancho por 7-1/2" de diámetro, potenciadas por motores hidráulicos de 15.9 CID. Los rodillos de alimentación están ubicados a pulgadas de las cuchillas, controlando efectivamente árboles y ramas complicadas. Esto reduce tiempo y costos de mano de obra a medida que aumenta la producción.

30% aprox. más eficiente en combustible

El tambor astillador en la Intimidator 12XP gira a menos RPM y tiene más torque. El sistema de alimentación sincronizado nunca subalimenta al tambor o fuerza el material en contra del tambor. El sistema de descarga de astilla incluye cavidades de cuchillas profundas, una pareja transición de descarga y el Power Slot patentado, lo que permite descargar astilla usando menor energía. Esto también reduce significativamente tiempo en ralentí debido al sistema de alimentación más productivo. Éstas características se traducen en economía de combustible de aproximadamente 30%.

Significativamente menor mantenimiento

La Intimidator 12XP tiene un tambor resistente y reforzado con deflectores internos. El tambor astillador y eje deberían durar la vida completa de la astilladora y tienen una garantía de 5 años GUTS. La

construcción firme en la Intimidator 12XP permite asegurar una larga vida y desempeño sin problemas. Hacemos lo mejor para minimizar los tiempos muertos.

Más astilla de alta calidad por carga

La Intimidator 12XP tira astilla con más fuerza debido al diseño, tambor más grande, transición más pareja, descargas lisas y el Power Slot patentado. Esto significa más astilla por carga y menos viajes al sitio de descarga. También significa que la astilla de una astilladora Bandit es más uniforme y tiene mayor valor que la astilla de la competencia.

Mayor vida de las cuchillas

Al comparar con la mayoría de la competencia, la 12XP tiene el doble de cuchillas y el doble de cortes por revolución. Las cuchillas en la 12XP no se gastan tan rápido. Se reducen los costos de mantención de las cuchillas, hay menor consumo de combustible y vibración ya que operará menos con cuchillas desgastadas.



Bandit

INDUSTRIES, INC.

6750 Millbrook Rd. • Remus, MI 49340 • 1-800-952-0178

EN LÍNEA EN



WWW.BANDITCHIPPERS.COM

Intimidator™ 12XP

Astilladora estilo tambor 12" de capacidad

Seguridad

- **Barra de seguridad (estándar)**
Proporciona una mejor oportunidad para cortar las cuerdas o líneas que pudieran ingresar inadvertidamente a la astilladora.
- **Cables de última oportunidad (estándar)**
Detiene/retrocede la rueda alimentadora en caso de emergencia al ser arrastrado.
- **Barra de seguridad del operador (estándar)**
Envuelta en 3 lados de la tolva de alimentación y controla la dirección de las ruedas alimentadoras.
- **Pala para empujar madera (estándar)**
Para alimentar desechos de madera.
- **Pasador de capó con candado (estándar)**
Previene acceso a tambor sin autorización.
- **Conector de inhabilitación del motor (estándar)**
Previene que el motor encienda sin el pasador de la capó en su lugar.
- **Enganche de rueda alimentadora (opcional)**
Requiere que operadores controlen la operación de la rueda alimentadora con un pedal.
- **Parachoque hidráulico (opcional)**
Detiene mecánicamente las ruedas alimentadoras al golpearse, desviando poder hidráulico de las ruedas alimentadoras.



Bandit Backbone™

El Bandit Backbone es un compromiso de Bandit al servicio al cliente. Siempre ha sido parte de la filosofía Bandit y hoy sigue siendo así. Si usted tiene una astilladora de alimentación manual Bandit, independiente de el año, horas o estado de la garantía, Bandit Backbone está para ayudarle.



Opciones Populares



Motor a Gasolina o Diesel

Bandit ofrece una amplia variedad de opciones de motor a gasolina y diesel.



Orugas

Disponible con orugas, la Intimidator 12XP puede ser llevada directamente a los árboles.



Cabrestante Hidráulico

Éste opcional permite al operador traccionar fácilmente material de gran tamaño a la astilladora.

Intimidator™ 12XP

Especificaciones

MOTORES

- REMOLCABLE:**
- GM 89-130 HP Gasolina
 - Kohler, CAT & Perkins 74 HP T4 Final
 - CAT y Perkins 122.5 HP T4 Final
- OPCIONES MOTOR DIESEL (SÓLO EXPORTACIÓN)**
- Kubota 84.5 HP T3
 - CAT 49.4 HP T4i
 - Perkins 114 HP T3
 - John Deere 115HP T3
 - CAT or Perkins 122.5 HP T4 Final
 - CAT or Perkins 97 HP T3
 - Kubota 99.2 HP T3
 - Perkins 114 HP T3
- ORUGAS:**
- CAT y Perkins 122.5 HP T4 Final (SÓLO EXPORTACIÓN)
 - CAT 114 HP T3

CHASIS

- REMOLCABLE:**
- EJE - Simple 7,000 lb. Torflex EZ-lube
 - RUEDAS - (2) ST235/80R 16"

- ORUGAS:**
- DE GOMA - Cat 2 Speed 303CR

MEDIDAS:

	REMOLCABLE:	ORUGAS:
Largo: (Alim. cerrada)	13' 5"	11' 10"
Largo: (Alim. abierta)	16'	14' 4"
Ancho:	6' 8"	6' 5"
Alto:	8' 1"	8'
Peso:	5,500 lbs	8,500 lbs
Est. Combustible:	24-½ gal	50 gal
Est. Hidráulico:	12 gal	50 gal

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Capacidad:	12"
Apertura:	13" x 17"
Tambor: 24" diámetro x 18-¾" ancho (3/8" grueso)	
RPM:	1,530
Sist. Alim.:	Caja desliz.
Resortes ajustables:	2 - 17"
Ruedas alimentadoras horizontales:	17"
Pulgadas cúbicas desplazamiento:	15.9
Motores hidráulicos:	2
Descarga:	Estándar con Manivela manual
Deflector:	Manual 3 Posiciones
Enganche:	2 Posiciones, Aro 2-½"
Marco:	¾" x 2" x 4" estructura principal con extensión de ¼" x 3" x 6"
Gata:	8,000 libras estilo "Bulldog", con altura ajustable con capacidad de 15" y pie estacionario

Colores estándar y personalizados disponibles

6 colores estándar para elegir o seleccione uno personalizado para combinar su flota.

