



Modelo 60FM

CABEZAL DESBROZADOR DE 60" PARA MINICARGADORES

Esta unidad posee **un diseño BANDIT de adaptación de carga**, que provee mayor duración de rodamientos y facilidad de servicio. El rodamiento puede ser reemplazado fácilmente sin tener que reemplazar toda la unidad. Toda carga es tomada de los rodamientos del motor, con excepción de la carga radial, **aumentando la duración del motor y eficiencia.**

El segador fue diseñado **con material resistente de alta duración** aumentar la vida útil.

El cabezal desbrozador es conducido por un motor hidráulico de 110CC con una correa Poly-Chain. El **motor de varias velocidades** bajará a una marcha menor aumentando el torque cuando la unidad esté cargando para prevenir que el cabezal se estanque.

El **motor de varias velocidades** hace girar el cabezal a 2,250 RPM aprox. en marcha alta. Cuando ciertas PSI son detectadas, el motor entrará en una velocidad más baja con mayor torque, haciendo girar el cabezal a 1,500 RPM aprox. Cuando la carga en el segador se reduce, el motor entrará automáticamente a una marcha mayor. Esto **ayuda a procesar** con menos HP y puede ajustarse para minicargadores diferentes para un desempeño óptimo.

Hay **dos alivios hidráulicos**. Cada uno permite que el accesorio se ajuste a las hidráulicas del minicargador para un **mejor desempeño**. También evita que las alzas de presión vayan al minicargador. Esto permitirá que el aceite hidráulico vuelva al estanque, protegiendo las bombas del minicargador. El **bloque de alivio** alcanza 4,500 PSI, y puede ser ajustado según necesidad.

Hay **36 dientes** a través del largo total del cabezal desbrozador. Cada diente de 1 5/8 pulgadas de ancho crea una **acción de corte más agresiva**, limitando la cantidad de porciones sacadas. Los dientes están ubicados en una posición que lleva el material al centro del cabezal desbrozador.

El **diseño de tope de desgaste** único lleva el material a la parte de carburo del diente, mejorando la duración, desempeño de procesamiento y previene que el cabezal se estanque.

El minicargador debe ser capaz de bombear mínimo 23 galones de aceite hidráulico por minuto y tener máximo 40 GPM para dar poder al Modelo 60FM.



Bandit
INDUSTRIES, INC.