

## TRABAJO Y TRANSPORTE


14,8M (48' 7")



15,8M (51' 9")




3M (9' 10")



3,2M (10' 6")

5,5M (18')



3,86M (12' 8")

## PESO DE LA MAQUINA:

33,950KG (74,847LBS)

(CON BANDA LATERAL PARA DESPOLVE Y MAGNETO DE DOBLE POLO)



# I-100RS

La trituradora de impacto horizontal de transmisión directa Terex® Finlay I-100RS con un diámetro de 860 x 860 mm (34" x 34") y velocidad variable ofrece a los operadores niveles de producción y ahorro de combustible sin precedentes tanto en aplicaciones de reciclaje como en canteras. La máquina presenta una criba de piso único de 2,44 m x 1,2 m (8' x 4') para clasificar y devolver el material de tamaño excesivo a la cámara de trituración. La criba clasificadora se puede desmontar rápidamente para las aplicaciones que no requieran la reclasificación o la recirculación de los materiales para volver a procesarlos.

La I-100RS incluye una función hidráulica para plegar todos los transportadores, lo que permite reducir los tiempos de instalación y facilitar el desplazamiento de un lugar de trabajo a otro.

## CARACTERÍSTICAS:

- ❖ Cámara de trituración de transmisión directa de Ø860 mm x 860 mm (Ø34" x 34") con un sistema de tensión de las correas único que permite un ajuste rápido.
- ❖ El ajuste hidráulico de la rampa permite ajustar de manera eficaz y cómoda las rampas y el sistema hidráulico de protección por sobrecarga en caso de que entre en la cámara un objeto que no se pueda procesar.
- ❖ La criba de piso único desmontable de 2,44m x 1,2 m (8' x 4') devuelve a la trituradora el material de tamaño excesivo mediante el sistema de recirculación incorporado.
- ❖ Criba, transportador de finos y transportador de transferencia rápida y fácilmente extraíbles para la trituración de circuito abierto.